

AIR BITUM

GEBRAUCHSFERTIGES ABDICHTENDES BITUMEN-SPRAY

- Witterungsbeständige Abdichtung und Dämmung
- Für jede Art von Untergrund und Form
- Ideal zum Abdichten als Schutz vor Einsickerungen an Dächern, Dachrinnen, Rohren usw.
- Die spezielle, mit Elastomeren modifizierte bituminöse Formel garantiert ein Produkt, das nach dem Trocknen sowohl gegen Schlagregen als auch Salzkorrosion beständig ist



ART.-NR.	Inhalt [ml]	Farbe	Ergiebigkeit	Stk.
AIRBIT500	500	Schwarz	ca. 4 m ²	12

GEBRAUCHSANWEISUNG

Vor Beginn der Verteilung sollten stets die richtige persönliche Schutzausrüstung (PSA) angelegt und das technische Datenblatt sowie das Sicherheitsdatenblatt gelesen werden.

Die Oberflächen gründlich reinigen und sicherstellen, dass die abgelösten Teile, brüchige oder nicht haftende Elemente, Farben, Rost und Staub entfernt werden. Die Spraydose so lange kräftig schütteln, bis im Inneren die Bewegung der Stahlkugel zu hören ist. In Intervallen sprühen, sodass ein gleichmäßiger Strahl entsteht und beibehalten wird. Die Trocknungszeiten des Produkts sind abhängig von der Stärke der aufgetragenen Schicht, der Oberfläche und den Umgebungsbedingungen. Die Spraydose nach der Anwendung umdrehen und 1-2 Sekunden sprühen, damit die Düse sauber bleibt und nicht verstopft.

HINWEISE

- Nicht in unbelüfteten Umgebungen verwenden
- Brennbares Produkt
- Dämpfe/Aerosole nicht einatmen
- Kontakt mit Augen und Haut vermeiden
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren
- Inhalt/Behälter gemäß lokalen Vorschriften entsorgen
- Die Hinweise auf dem Sicherheitsdatenblatt beachten
- Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50 °C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften	Wert
Zeit bis zur Trocknung 23 °C/50% RH ⁽¹⁾	1 - 2 h
Temperaturbeständigkeit nach der Aushärtung	-10/+60 °C
Ergiebigkeit ⁽¹⁾	4 m ²
Verarbeitungstemperatur (Kartusche, Material und Umgebung) ⁽²⁾	+5/+35 °C
Transporttemperatur	+5/+35 °C
Lagertemperatur ⁽³⁾	+5/+30 °C
VOC	46 %/460 g/l

⁽¹⁾ Mittelwert, der je nach gewünschter Schichtdicke variiert.

⁽²⁾ Die Spraydose nach der Anwendung umdrehen und 1-2 Sekunden sprühen, damit die Düse sauber bleibt.

⁽³⁾ Das Produkt an einem trockenen und überdachten Ort fern von Wärmequellen, offenen Flammen oder anderen Zündquellen lagern. Das Herstellungsdatum auf der Verpackung prüfen.

🗑 Einstufung von Abfällen (2014/955/EU): 16 05 04.

Aerosol 1. Skin Irrit. 2. STOT SE 3. Aquatic Chronic 2.